

XILOVAL

impregnante protettivo per legno da esterno



Xiloval è un impregnante a protezione totale ed "aspetto lucido", ideato appositamente per il trattamento di decorazione del legno posto all'esterno anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.

Xiloval è un prodotto specifico indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno ai quali si vuole garantire un'ottima protezione dal degrado causato dagli agenti atmosferici, dalla muffa, dai funghi e dai parassiti.

Questo prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di porte, finestre, persiane, perline, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, fioriere e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua ed al sole.

Xiloval è facile da applicare, penetra in profondità senza creare spessore superficiale ed è garantito dalla sua qualità professionale. Il prodotto contiene resine e filtri speciali che proteggono il legno dai raggi U.V. e dalle intemperie; non sfoglia ma si consuma gradatamente nel tempo.

Xiloval è formulato con pigmenti trasparenti; questa particolarità consente una colorazione omogenea della superficie e mette in risalto le caratteristiche sfumature naturali del legno.

Applicando più mani di Xiloval fino a raggiungere la saturazione dei pori del legno (cioè legno che non assorbe più), si ottiene una superficie lucida, perfettamente protetta ed idrorepellente.

Con questo trattamento non si rende quindi necessaria l'applicazione di una vernice di finitura, l'aspetto estetico risulterà "ad effetto naturale" e la manutenzione del manufatto di legno sarà più semplice e sbrigativa. In fase di manutenzione, non sarà necessario sverniciare; sarà sufficiente sgrassare o passare della carta vetrata per togliere lo sporco superficiale ed applicare un'altra mano di Xiloval Trasparente o nel colore desiderato.

Xiloval fa risaltare e riesce a mantenere nel tempo la naturale bellezza del legno.

MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate (grana 180), pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- **Applicazione:** 2/3 mani di prodotto su legno nuovo; 1/2 mani di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Mescolare il prodotto prima e durante l'uso.
- Applicare il prodotto a pennello; una mano ogni 12 ore, carteggiando leggermente (grana 320) prima di ogni applicazione.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua ragia o diluente.

CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 10/12 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** trasparente 27% - colorato 26%.
- **Tipo di legante:** resine uretaniche lungo-olio.
- **Tipo di solventi:** ragia minerale.
- **Peso specifico:** 0,840.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12/24 ore (sensibilmente variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle condizioni ambientali).
- **Carteggiabile:** 12/24 ore dopo l'applicazione.

N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono resistenti ai raggi U.V. e sono perfettamente miscelabili tra loro.

CAPACITÀ (lt.):	0,5	1	2,5	5
IMBALLO (pz):	6	6	2	1

COLORI DISPONIBILI:

Trasparente	Ciliegio	Noce Medio	Rovere	Verde Abete	Noce Scuro	Castagno	Douglas	Mogano	Pino	Noce Chiaro
-------------	----------	------------	--------	-------------	------------	----------	---------	--------	------	-------------

