

XILOVAL CERA

impregnante protettivo per legno da esterno - finitura cerata

Xiloval Cera è un impregnante-finitura a protezione totale ed "aspetto cerato-satinato", ideato appositamente per il trattamento di decorazione del legno posto all'esterno anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna.

Xiloval Cera è un prodotto specifico indicato per il trattamento di tutti i manufatti di legno ai quali si vuole garantire un'ottima protezione dal degrado causato dagli agenti atmosferici, dalla muffa, dai funghi e dai parassiti.

Questo prodotto è particolarmente indicato per il trattamento di porte, finestre, persiane, perline, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, fioriere e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua ed al sole.

Xiloval Cera è facile da applicare, penetra in profondità senza creare spessore superficiale ed è garantito dalla sua qualità professionale.

Il prodotto contiene resine e filtri speciali che proteggono il legno dai raggi U.V. e dalle intemperie; non sfoglia ma si consuma gradatamente nel tempo.

Xiloval Cera è formulato con pigmenti trasparenti; questa particolarità consente una colorazione omogenea della superficie e mette in risalto le caratteristiche sfumature naturali del legno.

Applicando più mani di Xiloval Cera fino a raggiungere la saturazione dei pori del legno (cioè legno che non assorbe più), si ottiene una superficie satinata, perfettamente protetta e la cera contenuta garantisce un'ottima idrorepellenza.

Con questo trattamento non si rende quindi necessaria l'applicazione di una vernice di finitura, l'aspetto estetico risulterà "ad effetto naturale" e la manutenzione del manufatto di legno sarà più semplice e sbrigativa.

In fase di manutenzione, non sarà necessario sverniciare; sarà sufficiente sgrassare o passare della carta vetrata per togliere lo sporco superficiale ed applicare un'altra mano di Xiloval Cera Trasparente o nel colore desiderato.

Xiloval Cera fa risaltare e riesce a mantenere nel tempo la naturale bellezza del legno.

Xiloval Cera può anche essere usato come trattamento di finitura cerata/satinata non filmogena, su legno già verniciato con impregnante tradizionale (Xiloval).

IDROREPELENTE



MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate (grana 180), pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- **Applicazione:** 2/3 mani di prodotto su legno nuovo; 1/2 mani di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Mescolare il prodotto prima e durante l'uso.
- Applicare il prodotto a pennello; una mano ogni 12 ore, carteggiando leggermente (grana 320) prima di ogni applicazione.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua ragia o diluente.

CARATTERISTICHE:

- **Resa media teorica-indicativa:** 12/14 mq. con 1 lt. (variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle sue condizioni).
- **Residuo secco:** trasparente 32% - colorato 29%.
- **Tipo di legante:** resine uretaniche lungo-olio.
- **Tipo di solventi:** ragia minerale.
- **Peso specifico:** 0,850.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12/24 ore (sensibilmente variabile in relazione al tipo di legno trattato ed alle condizioni ambientali).
- **Carteggiabile:** 12/24 ore dopo l'applicazione.
- **Opacità:** 45 gloss.

N.B. Tutti i colori cartella disponibili sono resistenti ai raggi U.V. e sono perfettamente miscelabili tra loro.

| | | | | |
|-----------------|-----|---|-----|---|
| CAPACITÀ (lt.): | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
| IMBALLO (pz): | 6 | 6 | 2 | 1 |

COLORI DISPONIBILI:

Trasparente

Ciliegio

Noce Medio

Rovere

Verde Abete

Noce Scuro

Castagno

Douglas

Mogano

Pino

Noce Chiaro

