

# COLORALEGNO

impregnante/tinta per legno

INODORE



CAPACITÀ (ml): 250

IMBALLO (pz): 6

Coloralegno è un prodotto specifico indicato per colorare e proteggere tutti i manufatti di legno destinati sia all'interno che all'esterno della casa (mobili, mensole ed oggetti di legno in genere).

Coloralegno è facile da usare ma garantito dalla sua qualità professionale; aderisce perfettamente su qualsiasi superficie, penetra in profondità e non forma spessore.

È un prodotto formulato con particolari materie prime che trasformano facilmente il legno nella tonalità di colore desiderata, senza coprire le venature naturali del legno stesso.

Coloralegno è un tingente resistente all'esposizione diretta alla luce ed ai raggi U.V.

Questo prodotto rende la superficie semi-lucida e dall'aspetto naturale; se si desidera una superficie più piena e morbida al tatto, applicare anche una mano di fondo turapori trasparente all'acqua (*Acrive!*) ed una mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Mobil-H*).

Coloralegno è inodore ed è quindi utilizzabile anche all'interno senza particolari precauzioni.

#### MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate (grana 240), pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso.
- **Applicazione:** 2 mani di prodotto su legno nuovo; 1/2 mani di prodotto su legno già verniciato da rinnovare.
- Mescolare il prodotto prima e durante l'uso.
- Applicare il prodotto a pennello; una mano ogni 3/4 ore.
- Lasciare asciugare per 12 ore, carteggiare con carta vetrata finissima, pulire la superficie e terminare con un'altra mano di prodotto.
- Se invece si desidera ottenere una superficie più piena e morbida al tatto, applicare anche una mano di fondo turapori trasparente all'acqua (*Acrive!*) ed una mano di vernice di finitura trasparente all'acqua lucida, satinata o opaca (*Mobil-H*).
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua immediatamente dopo l'uso.

#### CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale superiore a 10°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 3/4 mq. con 250 ml.
- **Residuo secco:** 24%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,030.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 12 ore.
- **Carteggiabile:** dopo 12/24 ore.

#### COLORI DISPONIBILI:



