

OLIO PER TEAK

olio speciale per legno esotico

RAVVIVA E PROTEGGE IL LEGNO DA ESTERNO

Olio per Teak è formulato con estratti vegetali particolarmente indicati per proteggere e mantenere nel tempo l'aspetto naturale del legno duro e/o esotico dell'arredamento da giardino e dei manufatti di legno destinati all'esterno (tavoli, sedie, pavimentazioni, serramenti, fioriere, pergolati, ecc...).

Il legno è un materiale "vivo" che, in relazione al luogo dove viene posizionato, può richiedere una particolare manutenzione. Viste le varietà di legno e di trattamenti esistenti, non è possibile definire un buon ciclo di verniciatura che sia valido per tutte le situazioni, ma con **Olio per Teak** possiamo sempre ottenere buoni risultati: sarà il legno stesso, in relazione al suo stato ed alle sue caratteristiche a richiedere e quindi ad assorbire una certa quantità di olio sino a risultare perfettamente protetto, idrorepellente, morbido al tatto e ravvivato nel colore.

Olio per Teak può essere usato su legno grezzo come unico protettivo completo e su legno già trattato come prodotto per la manutenzione.

MODO D'USO:

- **Su superfici particolarmente rovinate:** carteggiare ed asportare tutto ciò che non è perfettamente ancorato al legno; eventuali differenze di colore sulla stessa superficie si possono uniformare con un impregnante protettivo del legno per esterno (*Xilova*).
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano asciutte e pulite.
- Il prodotto può essere applicato sia a pennello che a straccio, ma a parità di applicazioni risulteranno differenti la resa/consumo del prodotto ed il risultato estetico finale.
- **Applicazione a pennello:**
 - Il legno assorbe tutto l'olio che necessita per ottenere un'ottima protezione.
 - La superficie trattata risulterà asciutta al tatto 24 ore dopo l'applicazione.
 - Per ottenere una superficie più lucida, carteggiare leggermente con carta vetrata finissima e ripetere l'applicazione.
- **Applicazione a straccio:**
 - Consigliata per ravvivare e proteggere una superficie già verniciata.
 - La superficie trattata risulterà asciutta al tatto 2 ore dopo l'applicazione.
- **Pulizia della superficie e degli attrezzi utilizzati:** con acqua ragia.

CARATTERISTICHE:

- **Residuo secco:** 45%.
- **Tipo di legante:** olio di legno (tung oil).
- **Tipo di solventi:** ragia minerale inodore.
- **Peso specifico:** 0,840.
- **Essiccazione completa:** da 2 a 36 ore (variabile in relazione alla modalità di applicazione del prodotto).



CAPACITÀ (lt.):	0,5	2,5	5
IMBALLO (pz):	6	2	1

