

# PORTE E FINESTRE

vernice di finitura trasparente satinata/cerata per serramenti

**Porte e Finestre** è una vernice trasparente di finitura satinata, ideata per il trattamento del legno che richiede un'ottima protezione superficiale sia all'esterno che all'interno della casa.

Grazie al suo stato gelatinoso, **Porte e Finestre** è una vernice che non cola e quindi risulta particolarmente facile da applicare su porte, finestre e persiane anche se sono posizionate in verticale.

Questo prodotto rende la superficie morbida al tatto, idrorepellente e dall'aspetto cerato/satinato.

È indicato per la finitura e/o la manutenzione di tutti i tipi di legno già trattati con impregnante o vernice sia a base acqua che a base solvente.

**Porte e Finestre** è una vernice trasparente ed antingiallente che protegge il legno dagli agenti atmosferici; contiene dei filtri speciali che formano una barriera resistente ai raggi U.V. e quindi protettiva per il legno.

È un prodotto che aderisce perfettamente al legno, non sfoglia ma si consuma lentamente con il passare degli anni.

**Porte e Finestre** è una vernice inodore all'acqua utilizzabile anche all'interno senza particolari precauzioni.

## MODO D'USO:

- **Su legno già verniciato da rinnovare:** carteggiare ed asportare la vecchia pellicola di vernice che non è perfettamente ancorata alla superficie.
- Assicurarsi che le superfici da trattare siano carteggiate, pulite ed asciutte.
- Il prodotto è pronto per l'uso e non va diluito.
- Mescolare il prodotto ed attendere 10/15 minuti prima di applicarlo.
- Applicare il prodotto a pennello.
- Eventuale seconda mano di prodotto dopo 6/8 ore.
- Il legno verniciato risulterà perfettamente asciutto 24 ore dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto.
- **Pulizia degli attrezzi utilizzati:** con acqua immediatamente dopo l'uso.

## CARATTERISTICHE:

- Applicare il prodotto a temperatura ambientale compresa tra 10° e 30°C.
- **Resa media teorica-indicativa:** 8/10 mq. con 750 ml - 11/13 mq. con 1 lt.
- **Residuo secco:** 33%.
- **Tipo di legante:** resine acriliche.
- **Tipo di solventi:** acqua.
- **Peso specifico:** 1,040.
- **Essiccazione:** superficiale 1 ora - completa 24 ore.
- **Opacità:** 40 gloss.

INODORE

IDROREPELLENTE



CAPACITÀ (ml): 750

IMBALLO (pz): 6

