



fai da te

780 – ANTIRUGGINE FONDO

Pittura anticorrosiva a base di resine alchidiche

DESCRIZIONE Pittura antiruggine grigia con ottimo potere riempitivo e ottima copertura. Protegge i supporti in ferro dalla corrosione e, grazie al suo elevato grado di adesione, può essere utilizzata come fondo anche su supporti in legno. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE
I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco, grasso e ruggine. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbatura o decapaggio chimico; quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Applicare 1-2 mani di ANTIRUGGINE FONDO.

FINITURA
Sovrapplicabile con smalti a solvente (es. SMALTO UTRARESISTENTE BRILLANTE) o smalti ad acqua.

Vantaggi	Info Tecniche		FONDO A SOLVENTE
• antiruggine	Destinazione d'uso	Supporti in ferro, legno	
• elevata copertura	Base	Resine alchidiche	
• alta resistenza agli agenti atmosferici	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★	
	Potere antiruggine	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Massimo 5% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

AVVERTENZE: Si consiglia di completare il ciclo nell'arco delle 48 ore dall'applicazione di ANTIRUGGINE FONDO. In caso di sovrapplicazione dopo 48 ore è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Applicare in ambienti ben areati.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/I): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 490 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Grigio

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it



#BOEROCOLORIperL'EDILIZIA

