



fai da te

# 732 – FONDO AD ACQUA PER SMALTI

## Pittura acrilica di preparazione per smalti all'acqua

DESCRIZIONE	Fondo riempitivo ad acqua a rapida essiccazione con ottima adesione alla superficie e buona dilatazione; ideale per l'applicazione in ambienti chiusi perché inodore. Particolarmente adatto ad applicazioni su legno e per essere sovrapplicato con smalti ad acqua. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	<p><b>PREPARAZIONE</b> I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco e grasso. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con STUCCO ULTRACREMOSO.</p> <p><b>FINITURA</b> Applicare 1-2 mani di FONDO AD ACQUA PER SMALTI. Sovrapplicabile con SMALTO AD ACQUA BRILLANTE o SATINATO (2 mani).</p>

Vantaggi	Info Tecniche		FONDO AD ACQUA
• pronto all'uso	Destinazione d'uso	Superfici in muratura, supporti in legno, PVC, vetro	
• eco friendly	Base	Resine acriliche	
• facile applicazione	Aspetto del film	Opaco	
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★	
	Adesione su supporti difficili ( es. lam. zincata)	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo 10% di acqua	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 12 ore	

**AVVERTENZE:** Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Non applicare su superfici metalliche - ferrose, mai trattate. Non sovrapplicare con smalti a solvente.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Primer. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 25 g/l COV.

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO-ESTERNO

### GAMMA COLORI

Bianco

### FORMATI

0,5 / 2 Litri

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)



**#BOEROCOLORI** per L'EDILIZIA

