



fai da te

961 - HOPLÀ

Idropittura lavabile antimuffa pronta all'uso

DESCRIZIONE Idropittura lavabile per interni, ideale in ambienti umidi con facilità alla formazione di muffe e condensa. Pronta all'uso, facilita la manutenzione delle pareti, e grazie a particolari additivi ad ampio spettro d'azione rende le stessee sane a lungo, perché conforme alla norma UNI EN 15457 (Resistenza alla crescita di funghi). Buon potere coprente ed aspetto opaco. La particolare finitura cremosa rende il prodotto facile da applicare perché non gocciola. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE
Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità
SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.
SUPERFICI GIÀ PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

FINITURA
Applicare 2 mani di HOPLÀ, Idropittura lavabile pronta all'uso.

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,75 / 4 / 10 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti, soffitti, camere, soggiorni, ambienti soggetti a umidità. Ideale per superfici rasate a stucco, intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, carte da parati	
• elevata copertura	Base	Resine acriliche in emulsione	
• antimuffa	Aspetto del film	Opaco	
• ottima resa	Applicabilità	★★★★★	
• non cola	Copertura	★★★★★	
	Resistenza al lavaggio	★★★★★	
	Potere antimuffa	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso. Se necessario aggiungere massimo 5% d'acqua*	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore	

AVVERTENZE: Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Questa pittura contiene un prodotto biocida per la preservazione del film secco. * In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di applicazione, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10%.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 20 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."



#BOEROCOLORiperL'EDILIZIA

