



fai da te

969 - SMALTO PER MURI SATINATO

Smalto murale satinato all'acqua, inodore, non ingiallente, certificato HACCP*

DESCRIZIONE

Particolarmente indicato per pareti di ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento o usura come scuole, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici, ecc. Bassa presa di sporco, ottima resistenza al lavaggio e smacchiabile con facilità. Aspetto satinato. Inodore, può essere applicato anche in ambienti abitati senza provocare reazioni particolarmente fastidiose. Ideale per il fai da te.

**Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza).*

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e sano, pulito, esente da tracce di sporco, grasso, muffe e da macchie di umidità. Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA

Applicare due mani di SMALTO PER MURI.

| Vantaggi | Info Tecniche | | SMALTO MURALE HACCP |
|----------------------------------|------------------------|---|---------------------|
| • pronto all'uso | Destinazione d'uso | Cucine, ospedali, ristoranti, uffici, scuole. Ideale per intonaco civile, cartongesso, fibrocemento | |
| • bassa presa di sporco | Base | Polimeri sintetici in emulsione | |
| • certificazione HACCP | Aspetto del film | Satinato | |
| • elevata resistenza al lavaggio | Applicabilità | ★★★★★ | |
| • resistente al graffio | Resistenza al lavaggio | ★★★★★ | |
| | Presa di sporco | ★★★★★ | |
| | Resistenza al graffio | ★★★★★ | |
| | Resa pratica | 10-12 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto | |
| | Attrezzi | Pennello, rullo | |
| | Diluizione in volume | Pronto all'uso. Se necessario diluire con massimo 3-5% d'acqua potabile | |
| | Essiccazione | A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 30-40 min. La seconda mano dopo 6 ore | |

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte pronte
Collez. Top Selection 40

FORMATI

2,5 / 7 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it

AVVERTENZE: Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."



#BOEROCOLORI per L'EDILIZIA

