

Saratoga Fernovus per Caloriferi SPRAY

Saratoga Fernovus per Caloriferi SPRAY è uno smalto brillante a base di resine acriliche/siliconiche resistente al calore fino a 120°C. non ingiallisce, non screpola. Si applica anche su superfici arrugginite.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Fernovus per Caloriferi SPRAY è specifico per la verniciatura e protezione di caloriferi, radiatori, tubi di stufe, convettori elettrici, e per tutte le superfici e gli oggetti sottoposti all'azione del calore.

APPLICAZIONE

- I radiatori devono essere spenti e freddi.
- Le superfici devono essere pulite, asciutte, sgrassate, prive di polvere, unto e vernice non aderente, ed eventuale ruggine friabile.
- Agitare energicamente la bombola fino a sentire il rumore delle biglie all'interno, proseguendo nell'azione ancora per un minuto.

Prima mano:

- Applicare il prodotto con passate leggere ed incrociate tenendo sempre la bombola verticale, ad una distanza di 25-30 cm.
- Per ottenere un'applicazione ottimale si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso.
- Asciutto al tatto dopo 1 ora circa.

Seconda mano:

- In ogni momento.
- Attendere che la vernice sia completamente indurita, almeno 24 ore dall'applicazione, prima di sottoporla all'azione del calore.

Pulizia con acetone.

Non usare a temperature inferiori a +15°C.

Caratteristiche tecniche

Aspetto e finitura	Lucido
Resa teorica	0,8-1,2
Essiccamento completo	24-36 h

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +20/25°C. Teme il gelo.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione prodotto	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
BOMBOLA BIANCO BRILLANTE	400 ml	88.593.001	6	8 005860 885936



Rev 01 del 04/03/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

DOMANDE FREQUENTI - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

⇒ **Posso usare Fernovus direttamente sulla superficie arrugginita, o prima devo pulire?**

Se la zona è coperta di ruggine friabile, rimuoverla con la spazzola di ferro oppure carteggiando, sgrassare sempre le superfici e poi applicare Fernovus sul materiale arrugginito.

⇒ **Posso applicare Fernovus su residui di altre vernici?**

Prima dell'applicazione carteggiare e sgrassare, ed eliminare vernici in fase di distacco.

⇒ **Come procedere sul ferro nuovo, nudo?**

Carteggiare subito eventuali tracce di trafilatura (calamina), sgrassare, infine procedere all'applicazione di Fernovus.

⇒ **Posso applicare Fernovus su lamiera zincata?**

Sì, solo se la zincatura è molto ossidata (carteggiando e sgrassando prima), se lo zinco non è ossidato, prima si deve applicare Saratoga Primer Lamiera Zincate.

⇒ **Sto applicando Fernovus e improvvisamente si mette a piovere. Devo rifare il lavoro?**

No, non è necessario ripetere il lavoro. Far asciugare molto bene la superficie di applicazione, poi riprendere il lavoro.

⇒ **Posso dare una mano sola di prodotto?**

In interno può bastare una mano sola, in esterno dare sempre due mani piene (si crea un film più resistente)

⇒ **Devo utilizzare solo il pennello o posso applicare Fernovus a rullo?**

Fernovus si può applicare anche a rullo, o a spruzzo.

⇒ **Devo diluire il prodotto prima di applicarlo?**

Per applicazione a pennello, Fernovus è pronto all'uso, quindi non va diluito, per applicazione a rullo o a spruzzo, le indicazioni sono sul barattolo.

⇒ **Can I use Fernovus directly on rusted surfaces or shall I clean before?**

If the area is covered with crumbly rust, remove sanding or with wire brush, always de-grease surfaces and then apply Fernovus on the rusty material.

⇒ **Can I apply Fernovus on other paints?**

Always sand and remove other paint's residues if already detaching, before application.

⇒ **How to proceed on the new, not treated iron?**

Immediately sand away any trace of wire drawing (calamine), degrease, then proceed applying Fernovus.

⇒ **How to apply Fernovus on galvanized steel?**

Apply Fernovus only highly oxidized zinc, first sand and degrease, then proceed with Fernovus. On non-oxidized zinc, first apply Saratoga Primer Lamiera Zincate.

⇒ **While applying Fernovus, suddenly it starts raining. Shall I redo again the job?**

No, redoing the job is not necessary: wait as far as the surfaces are completely dry, then go on with the application.

⇒ **Shall I proceed just with one coat? Can I Posso dare una mano sola di prodotto?**

Indoor, one coat is enough, outdoor always proceed with 2 full coats (the film is more resistant in this case).

⇒ **Shall apply Fernovus only with brush or also with a roller?**

Fernovus can be applied also with a roller or with a spray.

⇒ **Shall I dilute the product before applying?**

In case of brush application, Fernovus is ready-to-use, so it does not need dilution, in case of application with roller or spray, all indications are on the packaging.

saratoga[®]