

Saratoga Fernovus Spray

Saratoga Fernovus Spray è lo smalto acrilico antiruggine spray che si spruzza direttamente sulle superfici arrugginite.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Fernovus Spray è ideale su superfici ferrose, si applica direttamente sulla ruggine, senza necessità di carteggiare o applicare prodotti antiruggine o convertitori. Si utilizza anche per la verniciatura di legno, cemento, lamiera zincata (solo se molto ossidata e sgrassata) metallo nudo o verniciato. Facile e pulito, non cola. Si utilizza in interni ed in esterni, ha una buona resistenza ai raggi solari, non ingiallisce, ha un buon potere anticorrosivo.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Pulire le superfici da oli, grassi, ruggine non aderente e friabile (utilizzare una spazzola di ferro, una spazzola dura o carta abrasiva), coprire preventivamente con mascheratura adeguata le parti da non trattare
- Agitare energicamente per un minuto la bombola capovolta
- Spruzzare a distanza da 25-30 cm, mantenendo la bombola in posizione verticale, agitando la bombola saltuariamente
- Applicare con passate leggere ed incrociate prima verticalmente e poi orizzontalmente.
- Per un'ottima protezione antiruggine si consiglia di applicare almeno 8-10 passate incrociate a distanza di 10 minuti da una passata e l'altra.

Non applicare in presenza di eccessiva umidità né a temperature inferiori a +15°C.

Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto e finitura		Vari
Secco al tatto	minuti	15-20
Secco in profondità*	ore	24-36
Temperatura di applicazione	°C	+20/+25

a 20°C e 60% Umidità Relativa

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C.

NOTE/AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

	Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Pezzi per confezione	Codice EAN
Brillanti	Fernovus spray Bianco Ghiaccio	400 ml	88 590 002	6	8005860837003
	Fernovus spray Grigio Perla	400 ml	88 590 003	6	8005860830318
	Fernovus spray Grigio	400 ml	88 590 004	6	8005860837010
	Fernovus spray Verde	400 ml	88 590 015	6	8005860830356
	Fernovus spray Verde Prato	400 ml	88 590 005	6	8005860830325
	Fernovus spray Castagna	400 ml	88 590 007	6	8005860830332
	Fernovus spray Tabacco	400 ml	88 590 008	6	8005860837027
	Fernovus spray Rosso Positano	400 ml	88 590 010	6	8005860830349
	Fernovus spray Rosso	400 ml	88 590 011	6	8005860837034
	Fernovus spray Giallo Caterpillar	400 ml	88 590 014	6	8005860837065
	Fernovus spray Giallo	400 ml	88 590 012	6	8005860837041
	Fernovus spray Azzurro	400 ml	88 590 013	6	8005860837058
	Fernovus spray Nero	400 ml	88 590 001	6	8005860830301
	Satinati e Opachi	Fernovus spray Bianco Ghiaccio	400 ml	88 590 052	6
Fernovus spray Nero Opaco		400 ml	88 590 080	6	8005860837089
Micacei	Fernovus spray Verde Tirolo	400 ml	88 592 001	6	8005860837119
	Fernovus spray Grigio Grafite Ferro Antico	400 ml	88 592 002	6	8005860837126
	Fernovus spray Nero	400 ml	88 592 003	6	8005860837133
	Fernovus spray Bronzo	400 ml	88 592 006	6	8005860837164
Metallizzati	Fernovus spray Grigio Forgia	400 ml	88 590 091	6	8005860830363
	Fernovus spray Grafite Ferro Antico	400 ml	88 590 092	6	8005860837096
	Fernovus spray Bronzo Ossido Antico	400 ml	88 590 093	6	8005860837102
Martellati	Fernovus spray Grigio Armatura	400 ml	88 591 060	6	8005860830905
	Fernovus spray Azzurro	400 ml	88 591 062	6	8005860830929
	Fernovus spray Bronzo Antico	400 ml	88 591 063	6	8005860830936



Rev 02 del 17/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

DOMANDE FREQUENTI - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

⇒ **Posso usare Fernovus direttamente sulla superficie arrugginita, o prima devo pulire?**

Se la zona è coperta di ruggine friabile, rimuoverla con la spazzola di ferro oppure carteggiando, sgrassare sempre le superfici e poi applicare Fernovus sul materiale arrugginito.

⇒ **Posso applicare Fernovus su residui di altre vernici?**

Prima dell'applicazione carteggiare e sgrassare, ed eliminare vernici in fase di distacco.

⇒ **Come procedere sul ferro nuovo, nudo?**

Carteggiare subito eventuali tracce di trafilatura (calamina), sgrassare, infine procedere all'applicazione di Fernovus.

⇒ **Posso applicare Fernovus su lamiera zincata?**

Sì, solo se la zincatura è molto ossidata (carteggiando e sgrassando prima), se lo zinco non è ossidato, prima si deve applicare Saratoga Primer Lamiera Zincate.

⇒ **Sto applicando Fernovus e improvvisamente si mette a piovere. Devo rifare il lavoro?**

No, non è necessario ripetere il lavoro. Far asciugare molto bene la superficie di applicazione, poi riprendere il lavoro.

⇒ **Posso dare una mano sola di prodotto?**

In interno può bastare una mano sola, in esterno dare sempre due mani piene (si crea un film più resistente)

⇒ **Devo utilizzare solo il pennello o posso applicare Fernovus a rullo?**

Fernovus si può applicare anche a rullo, o a spruzzo.

⇒ **Devo diluire il prodotto prima di applicarlo?**

Per applicazione a pennello, Fernovus è pronto all'uso, quindi non va diluito, per applicazione a rullo o a spruzzo, le indicazioni sono sul barattolo.

⇒ **Can I use Fernovus directly on rusted surfaces or shall I clean before?**

If the area is covered with crumbly rust, remove sanding or with wire brush, always de-grease surfaces and then apply Fernovus on the rusty material.

⇒ **Can I apply Fernovus on other paints?**

Always sand and remove other paint's residues if already detaching, before application.

⇒ **How to proceed on the new, not treated iron?**

Immediately sand away any trace of wire drawing (calamine), degrease, then proceed applying Fernovus.

⇒ **How to apply Fernovus on galvanized steel?**

Apply Fernovus only highly oxidized zinc, first sand and degrease, then proceed with Fernovus. On non-oxidized zinc, first apply Saratoga Primer Lamiera Zincate.

⇒ **While applying Fernovus, suddenly it starts raining. Shall I redo again the job?**

No, redoing the job is not necessary: wait as far as the surfaces are completely dry, then go on with the application.

⇒ **Shall I proceed just with one coat? Can I Posso dare una mano sola di prodotto?**

Indoor, one coat is enough, outdoor always proceed with 2 full coats (the film is more resistant in this case).

⇒ **Shall apply Fernovus only with brush or also with a roller?**

Fernovus can be applied also with a roller or with a spray.

⇒ **Shall I dilute the product before applying?**

In case of brush application, Fernovus is ready-to-use, so it does not need dilution, in case of application with roller or spray, all indications are on the packaging.

saratoga[®]