

Saratoga PLASTIFILM

Saratoga PLASTIFILM è un protettivo plastico trasparente a base di speciali polimeri termoplastici in solventi.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Rivestimento protettivo che crea una pellicola plastica lucida trasparente ed incolore.

Il trattamento protettivo ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallisce e non si screpola. Ideale per proteggere superfici in legno, metallo, sughero, carta, pelle, tessuti, alcune materie plastiche, mattoni, ceramica, cemento, superfici verniciate, ecc...

Evita l'annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo e alluminio.

Particolarmente indicato per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato.

Utile nella protezione antigraffio di targhe, coppe, ecc...

Estremamente flessibile, si ancora tenacemente ad ogni superficie, protegge, isola efficacemente circuiti e discese d'antenna.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate.
- Applicare a pennello
- Eventuale seconda mano dopo almeno 2 ore

Per applicazioni a spruzzo, diluire max 10% con diluente nitro antinebbia

A 20°C il film applicato è secco al tatto in 7-8 minuti, essicca in profondità in 12 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto e finitura del film secco	
Aspetto brillante	
Aspetto opaco	Liquido
Colore	trasparente incolore
Odore	Caratteristico
Densità a 15°C	0,93
Punto di infiammabilità	<62°C
Asciugatura a 20°C (fuori polvere)	5-15 min
Asciugatura a 20°C (in profondità)	8-12 h
Resa	15-18 mq/l

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

NOTE/AVVERTENZE

Dir 2004/42/CE/COV cat A/i: valore limite COV 500 g/l, contenuto max COV: 500 g/l

Conservare fuori della portata dei bambini.

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Latta	500 ml	54 287 001	6
Latta	1 l	54 288 001	6



Rev 02 del 29/08/2014- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

saratoga[®]