



Acqua fredda  
Cold water



Per uso saltuario  
For occasional usage



Accessori professionali  
Professional accessories



Lancia getto rotante  
Rotary lance

**TSS**<sup>®</sup>  
Total Stop  
SYSTEM

## Caratteristiche Generali - General Features:

- Carrello a due ruote completo di manico ed avvolgitubo (Tubo armato AP 10 m)
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Testa pompa in ottone
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- Motore elettrico monofase a induzione con protezione termica
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Capacità del serbatoio detergente 1,4 l
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Two-wheel trolley with handle and hose reel (Reinforced 10 m HP hose)
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Single-phase Induction motor with thermal protector
- Built-in detergent tank for direct suction
- Detergent tank capacity 1.4 l
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

## Fornito con - Equipped with:

Pistola  
Trigger gun  
(Cod. 3900180)



Ugelli  
Wash nozzles  
(Cod. 4220700 Red - Cod. 4220710 Green - Cod. 4220690 Black)



Prolunga lancia  
Lance extension  
(Cod. 3400960)



Tubo armato AP 10 m  
Reinforced HP hose 10 m  
(Cod. 4381510)



Testina getto rotante  
Rotary jet nozzle  
(Cod. 4220680)



Portatile  
Portabile



Battistrada  
in gomma  
Rubber  
wheels



Porta  
accessori  
Built-in  
accessories  
holder



Ugelli  
incorporati  
Built-in  
nozzle  
storage



Avvolgitubo  
statico  
Static  
hose  
reel



Comodo  
interruttore  
rotativo  
On/Off  
Rotative  
switch  
On/Off



Rimessaggio  
cavo  
elettrico  
Electric  
cable  
holder



Gancio  
porta  
lancia  
Lance  
holder

## Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	MAX		l/h		rpm		Hz	V	kg
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
HU160	14359	160	2320	500	132	2,5	2800	1~50	230	20

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature  
50°C 122°F IPX5-S1



Dal 1948  
**HUfirma**<sup>®</sup>  
LA QUALITÀ SEMPRE AL LAVORO

**C'È!**

Dal 1948. E la storia continua...