



Smalto Expert Pavimenti

- ▶ Alta resistenza ai frequenti passaggi di vetture
- ▶ Diretta applicazione su calcestruzzo e cemento
- ▶ Alta tenuta ai graffi, macchie e agli urti

INFORMAZIONI

Essiccazione tra due mani	Essiccazione completa	
Aspetto	Resa	Pulizia

DESTINAZIONE D'USO

Protezione e decorazione dei pavimenti in cemento e calcestruzzo (no idoneo per piastrelle o parquet). Smalto appositamente studiato per resistere alle esigenze dei garage e parcheggi sotterranei. Adatto anche all'interno e all'esterno rinnovare scale, terrazze, strade scorrevoli, davanzali.

CARATTERISTICHE

- Alta resistenza ai pneumatici caldi e ai frequenti passaggi di vetture (scollamento ed usura)
- Inerte alle macchie e ai grassi: protegge il pavimento dall'olio, dai prodotti chimici correnti, senza macchiarsi
- Alta tenuta ai graffi e agli urti, resiste alle contusioni di attrezzi e alle abrasioni senza scrostarsi
- Impermeabile ed anti-UV per resistere alle aggressioni climatiche

NUOVO LOOK AL PAVIMENTO SENZA CAMBIARLO!

Per chi è in vena di grandi lavori e vuole rinnovare il pavimento per conferirgli nuova vita o semplicemente per dargli un nuovo look, V33 offre la possibilità di farlo senza il disagio di dover demolire il preesistente per rifarne uno nuovo e senza l'aiuto di un professionista. Scegli il prodotto che fa per te tra un'ampia selezione di smalti perfetti per rinnovare/proteggere i pavimenti.

Scopri i nostri prodotti su www.V33.it e sui nostri canali social



Smalto Expert Pavimenti

PREPARAZIONE

- Per garantire la corretta tenuta dello smalto, pulire bene il supporto e lasciare asciugare.
- Assicurarsi di rimuovere polvere, capelli e altro sporco che potrebbe inficiare sulla aderenza della vernice.
- Lavare a fondo il supporto con lo **shampoo attivo Cemento Calcestruzzo V33** e lasciare asciugare per 48 ore. Se il pavimento è liscio (non poroso), applicare una soluzione di acido cloridrico e di acqua (1lt per 4lt d'acqua), sciacquare bene e lasciare asciugare. Se il supporto grezzo è nuovo lavare e lasciare asciugare per 3 mesi prima di applicare il prodotto verniciante.

APPLICAZIONE

- Condizioni d'applicazione tra i 12° e i 25°C, in luogo protetto da correnti d'aria.
- Mescolare molto bene con un miscelatore o una bacchetta di legno, insistendo sul fondo della confezione per rendere omogeneo lo smalto.
- Applicare lo smalto sui bordi con un pennello, mentre sulle superfici irregolari usare un rullo a pelo lungo (8/12mm). Iniziare la stesura dagli angoli continuando verso l'uscita.
- Applicare il primo strato, diluito al 5% con acqua, e lasciare seccare da 4 a 6 ore. Carteggiare leggermente e procedere con la stesura del secondo strato di vernice. Sui pavimenti porosi potrebbe essere necessaria la terza mano.
- Per il riutilizzo pedonale lasciare asciugare almeno 24 ore. Per il passaggio e parcheggio vetture, attendere almeno 72 ore.

CONSIGLI V33

- Per i pavimenti già verniciati, prima dell'applicazione consigliamo di verificare la compatibilità direttamente con il produttore.
- Per la manutenzione quotidiana, lavare con detersivi e con idropulitrice ad alta pressione.
- Per ottimizzare la tenuta della pittura su pavimenti in cemento o sfarinanti, applicare prima della pittura il **Fondo di preparazione Expert V33**.

PRECAUZIONI D'USO

R10 : INFIAMMABILE. R52/53 : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. R66 : L'esposizione ripetuta può provocare l'inacidimento o la screpolatura della pelle. S2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini. S29 : Non buttare i residui nelle fognature. S46 : In caso d'ingestione, rivolgersi immediatamente ad un medico e mostrargli la confezione o l'etichetta. S51 : Utilizzare solo in zone ben ventilate. Contiene la methylethylcetoxime. Può provocare reazioni allergiche. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.



Smalto Expert Pavimenti

TINTE



Bianco



Ghiaccio



Grigio
chiaro



Grigio
scuro



Terra
cotta



Rosso
mattone

FORMATI



0,5 L



2,5 L