



Flatting Clima Estremo

- ▶ Alta protezione dal sole, dal gelo e dalla neve
- ▶ Barriera anti-uv e anti-umidità
- ▶ Elastico, si adatta alla dilatazione del legno

INFORMAZIONI

Essiccazione
tra le due mani



Essiccazione
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



DESTINAZIONE D'USO

Chalets, rivestimenti di legno in riva al mare, in montagna. Qualsiasi rivestimento esterno esposto alle intemperie (cancelli, persiane, portoni, finestre...)

CARATTERISTICHE

- Finitura trasparente brillante di alta qualità.
- Ottima resistenza agli sbalzi di temperatura (-40°C/+60°C).
- Elevata concentrazione di agenti anti-UV.

PROTEZIONE ESTREMA, ANCHE SOTTO ZERO!

Grazie alla sua particolare formulazione, V33 Flatting Clima Estremo è una vernice perfetta per resistere ai rigidi cambiamenti climatici, perchè ricca di agenti anti-UV, ed elastica grazie alle resine di altissima qualità.



Flatting Clima Estremo

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere pulito, secco e sgrassato

- Legno grezzo: carteggiare e rimuovere la polvere con un panno morbido e pulito
- Legno già verniciato: carteggiare accuratamente quindi eliminare la polvere. Se la precedente vernice è screpolata, rimuoverla con lo SVERNICIATORE V33.

APPLICAZIONE

- Condizioni ideali di applicazione : tra i 10° e i 25°C. lontano da fonti dirette di calore.
- Miscelare bene con una bacchetta di legno per rendere il prodotto omogeneo e privo di grumi.
- Applicare 2 o 3 mani di vernice con il pennello o con il rullo a pelo medio-lungo.

CONSIGLI V33

- Conservare il prodotto sottovuoto in un recipiente in vetro e in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

TINTE



Incolore

FORMATI



0,75 L



2,5 L