



## Protettivo completo Acqua-Gel

- ▶ Alta resistenza ai raggi UV e alle intemperie
- ▶ In gel per una tenuta anti-goccia
- ▶ Inodore

### INFORMAZIONI

Essiccazione  
tra le due mani



Essiccazione  
completa



Aspetto



Resa



Pulizia



#### DESTINAZIONE D'USO

Raccomandato per persiane, cancelli, recinzioni, finestre, travi, mobili.

Adatto a tutti i tipi di legno e sovrapponibile a qualsiasi vecchio protettivo o impregnante.

#### CARATTERISTICHE

PROTEGGE e DECORA il legno.

- Impermeabile e traspirante
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Facile da applicare in senso verticale o in altezza grazie alla sua formulazione in gel
- Pronto all'uso e non richiede ulteriori trattamenti di finitura
- Rapida essiccazione
- Inodore
- Applicabile su legno esterno e interno

#### Protettivo completo per legno facile da usare:

- Si applica su qualsiasi tipo di legno e non richiede trattamenti di finitura
- Grazie alla sua formulazione in gel, è di facile stesura in senso verticale o in altezza
- In fase acquosa, V33 Acqua Gel può essere usato anche all'interno perchè è privo di odori

Scopri i nostri prodotti su [www.v33.it](http://www.v33.it) e seguici sui nostri canali social   



## Protettivo Completo Acqua-Gel

### PREPARAZIONE

#### Il legno deve essere pulito ed asciutto.

- Legni grezzi: carteggiare con carta vetro a grana fine ed rimuovere con cura la polvere con un panno pulito.
- Legni già protetti: spazzolare per rimuovere le parti non aderenti, carteggiare con carta vetro per ottenere una superficie liscia ed infine spolverare.
- Legni esotici: applicazione diretta, tranne su legno grasso che necessita di essere deterso con un diluente.

### APPLICAZIONE

- Condizioni ideali d'applicazione: temperatura compresa tra 12°C e 25°C su un legno non troppo caldo per evitare qualsiasi traccia di essiccazione.
- Mescolare bene il prodotto prima e durante l'utilizzo con l'aiuto di una bacchetta lunga e larga per un risultato omogeneo.
- Applicare due mani con il pennello, il rullo o la pistola a spruzzo (diluito con acqua al 10%).

### CONSIGLI V33

- Sui legni nuovi o molto esposti si consiglia di applicare una terza mano nel caso di utilizzo di tinte chiare.
- Il protettivo incolore si utilizza sui legni interni. Sui legni esterni si utilizza solo per diminuire la concentrazione delle tinte o per rinnovare un legno precedentemente verniciato con un impregnante colorato.
- La tinta ottenuta dipende dal colore iniziale e dall'età del legno. Più il legno è vecchio più la tinta ottenuta sarà scura. (Attenzione: il colore della tinta scelta si otterrà solamente dopo la completa essiccazione del prodotto).
- Per una migliore aderenza al supporto, carteggiare tra una mano e l'altra per ottenere una superficie liscia.
- Non si applica su legno termoriscaldato, termotrattato o legni acidi.
- Se il legno è grasso, prima di applicare il protettivo, pulire con un solvente.
- Conservare il prodotto rimanente in un recipiente sottovuoto in un luogo fresco e asciutto.

### PRECAUZIONI D'USO

TEME IL GELO S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini. S23: Non respirare i vapori. S29: Non gettare i residui nelle fognature. S51: Usare soltanto in luogo ben ventilato. Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 6 g/l di COV.

Per conservare una latta iniziata, versare il prodotto che resta in un recipiente accuratamente chiuso. Pulite gli attrezzi con acqua. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando i residui nella fogna. Portate i recipienti vuoti ed il prodotto avanzato, presso una discarica (contattate il vostro comune per conoscerne l'indirizzo). Richiudere la latta dopo l'uso.





# Protettivo Completo Acqua-Gel

## TINTE



Incolore\*



Pino



Castagno  
chiaro



Noce  
chiaro\*



Douglas\*



Noce  
medio



Castagno  
scuro



Mogano



Noce  
antico



Bianco\*\*



Verde\*\*

\*Formato 5 L è disponibile nelle tinte segnalate

\*\*Le tinte segnalate sono disponibili solo nei formati 0,75 L e 2,5 L

## FORMATI



0,75 L



2,5 L



5 L



10 L