



Rinnovare Preparatore Suoli

- ▶ Pulisce e sgrassa
- ▶ Migliora la porosità del supporto
- ▶ Migliora l'aderenza delle pitture

INFORMAZIONI

Essiccazione
completa



Pulizia



Resa



Attrezzi



DESTINAZIONE D'USO

Prodotto per la preparazione di tutti i pavimenti in piastrelle, marmo o cemento prima della stesura dello smalto, migliorandone l'aderenza.

CARATTERISTICHE

FACILE, RAPIDO, EFFICACE!

- Uniforma la porosità del pavimento, anche di quelli in cemento
- Migliora l'aderenza dello smalto alla superficie
- Pulisce e sgrassa in profondità suoli e fughe
- Facile da applicare

S.O.S DECO! LASCIATEVI ISPIRARE DALLA GAMMA RINNOVARE V33

La preparazione, nonché il lavaggio, della superficie sul quale applicare lo smalto è uno step obbligatorio e fondamentale al fine di ottenere un risultato ottimale. Dopo avere lavato bene la superficie con un detergente a base di soda, suggeriamo di utilizzare il preparatore per suoli V33 che prepara la superficie, uniformando la porosità e al tempo stesso migliora l'aderenza della pittura.

Scopri la gamma Rinnovare su www.rinnovarev33.it e sui nostri canali social  



Rinnovare Preparatore Suoli

PREPARAZIONE

Prima dell'applicazione, lavare accuratamente la superficie con un detergente a base di soda (alcalino). Tutte le sostanze grasse formano una pellicola che potrebbe causare una non-aderenza della pittura.

Il Preparatore per Suoli deve essere diluito appropriatamente:

- Poco sporco o cemento vecchio: 1L + 10L d'acqua
- Piuttosto sporca, liscia e non porosa: 1L + 10L d'acqua = 12m²

APPLICAZIONE

- Versare il **Preparatore Suoli V33** nell'acqua secondo il dosaggio adatto e mescolare lentamente. Per lavorare in estrema sicurezza è raccomandato l'uso di guanti e di occhiali di protezione.
- Versare uniformemente il prodotto con l'aiuto di un annaffiatoio su tutta la superficie.
- Sgrassare energicamente con una scopa, insistendo sulle fughe se presenti e lasciare agire 30 minuti.
- Risciacquare abbondantemente con acqua. Ripetere l'azione fino alla eliminazione completa del grasso presente, di polvere o di cemento. Lasciare asciugare per almeno 24 ore.
- Ora la superficie è pronta! Si può procedere con l'applicazione lo smalto **Rinnovare Suoli e Piastrelle V33**.

CONSIGLI V33

- Questo prodotto è destinato ai suoli fatti in piastrelle, marmi, pietre e cemento, grezzi o pitturati, **non** cerati e **non** trattati con olio.
- **Non** indicato sui suoli in legno, derivati del legno o stratificati.
- Su cemento nuovo: attendere almeno per 3 mesi per l'essiccazione completa dello strato stesso.

PRECAUZIONI D'USO

EUH208: contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. P102: tenere fuori dalla portata dei bambini. P271: utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P501: smaltire il prodotto/recipiente in un centro di raccolta dei rifiuti (contattare le autorità locali). Teme il gelo. Valore limite UE per questo prodotto (A/J): 140g/L (2010). Questo prodotto contiene al max 4g/L di COV.

FORMATI



1 L