



Acqua fredda
Cold water



Per uso saltuario
For occasional usage



Accessori professionali
Professional accessories



Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS
Total Stop
SYSTEM

Caratteristiche Generali - General Features:

- Manico telescopico con avvolgitubo statico per tubo AP (8m)
- 2 Pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Two-wheel trolley with handle and hose reel (8m HP hose)
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobbleplate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Electric cable length 5m
- Twin nozzle system with double rotary nozzle

Fornito con - Equipped with:

Pistola
Trigger gun
(4381482)



Testina getto regolabile
Adjustable jet nozzle
(4581000)



Prolunga lancia
Lance extension
(4381492)



Testina getto rotante x2
Rotary jet nozzle x2
(4580990)



Tubo AP 8 m
HP hose 8 m
(4581030)



Twin Nozzle
(4581010)



Kit schiumogeno con serbatoio
Foam lance bottle
(4580980)



Manico telescopico con avvolgitubo statico
Telescopic handle with static hose reel



Porta accessori integrato
Built-in accessory holders



Rintrinacci in gomma
Rubber wheels



Tubo alta flessibilità 8m
Super flexible hose 8m



Filtro acqua ispezionabile
Inspectable water filter



Interruttore rotativo a 3 posizioni off/On Soft Cleaning/Fast Cleaning
3 position rotary switch off/On Soft Cleaning/Fast Cleaning

Dati Tecnici / Technical Data										
MOD	COD	MAX	litri	litri	litri	litri	litri	litri	litri	litri
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
HU 900 DT	14794	150	2200	810	214	2,5	3400	50-60	220-230	14

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature
50°C 122°F IPX5-S1



DTS
DUALTECH
SYSTEM

Doppia elettropompa con pompa con testa in alluminio e motore con protezione termica
Double electric motorpump with aluminium head pump and electric motor with thermal protector

2
DTS
DUALTECH
SYSTEM



WWW.HUFIRMA.COM

Hufirma

La qualità sempre al lavoro