



Acqua fredda
Cold water



Per uso saltuario
For occasional usage



Attacco
connessione rapida
Quick connection



Lancia getto rotante
Rotary lance

TSS[®]
Total Stop
SYSTEM

Caratteristiche Generali - General Features:

- Carrello a 2 ruote completo di manico
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Sistema di arresto totale dell' idropulitrice a distanza
- Protezione termica del motore
- Dispositivo click-fast
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Two-wheel trolley with handle
- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump with aluminium head
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Remote control for total shut-down of high pressure washer
- Motor thermal protector
- Click-fast connection device
- Inspectable water filter
- Electric cable length 5 m

Fornito con - Equipped with:

Pistola con attacco rapido

Trigger gun w/quick connection
(Cod. 4120391)



Prolunga lancia

Lance extension
(Cod. 4120400)



Lancia con getto regolabile

Lance with adjustable spray nozzle
(Cod. 4120410)



Kit schiumogeno con serbatoio (0,5 l)

Foam lance bottle
(Cod. 50954)



Lancia con getto rotante

Rotary lance
(Cod. 4120430)



Tubo AP 5 m (PVC)

HP hose 5 m (PVC)
(Cod. 3082290)



Portatile
Portable



Battistrada in gomma
Rubber wheels



Porta accessori
Built-in accessories holder



Filtro acqua ispezionabile
Inspectable water filter



Comodo interruttore rotativo On/Off
Rotative switch On/Off



Rimessaggio cavo elettrico
Electric cable holder



Gancio porta lancia
Lance holder

Dati Tecnici/ Technical Data

MOD	COD	MAX		lit/h		⚡		kg		
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm		Hz	V
HU120	14357	120	1740	390	103	1,4	3400	1~50	230	5

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature

50°C 122°F IPX5-S1

